



СТОЙКА ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ДО 60 ПАР)

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для виниловых гантелей вертикальная (до 60 пар) и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка предназначена для хранения виниловых гантелей в помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота, мм	1600
Ширина, мм	850
Глубина, мм	610
Вес, кг	64

Рама боковых стоек и связи изготовлены из качественной стальной профильной трубы 80x40 мм с толщиной стенки 2 мм. Основание полок изготовлено из качественной стальной профильной трубы 80x40 с толщиной стенки 2 мм. Держатели полок изготовлены из качественной стальной профильной трубы 50x25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Вылет держателей полки 330 мм, расстояние между держателями для установки гантель 33 и 46 мм. Все стальные пластины стойки изготовлены из качественного стального листа толщиной 3 мм. Окраска металлических деталей, выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов стойки, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол -во шт.
1	Стойка	2
2	Полка 1	1
3	Полка 2	4
4	Связь	1
5	Винт M8x110	24





FT-VertVDR-60

СТОЙКА ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ДО 60 ПАР)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь сколов, зазубрин, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**СТОЙКА
ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ ГАНТЕЛЕЙ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ДО 60 ПАР)**

